



LightWall



Seitenformat

- Das gesamte Dokumentformat ist im Verhältnis 1:10 anzulegen
- 10 mm Anschnitt rundherum
- Keine Schnitt- und Passermarken anlegen



Farben

- Farbraum CMYK mit ISO Coated v2 (ECI) Farbprofil
- Wir akzeptieren keine RGB-Daten. Sonderfarben definieren (Beispiel: Pantone 675 U, HKS 42 K)
- Farbbezeichnungen als Orientierung bitte angeben

Ein Abgleich der vom Kunden gewünschten Farbwerte kann nur über einen Ausdruck (Proof) erfolgen. Dadurch entstehen Mehrkosten.



Schriften

- mindestens 8 mm Schrifthöhe
- Schriften in Pfade umwandeln
- Im Sonderfall offener Datenanlieferung, Schriften bitte beifügen



Bilder

- Auflösung im Endformat zwischen 80 und 120 dpi
- Bei Veränderung des Maßstabverhältnisses, Auflösung bitte entsprechend anpassen!
- Verwendete Logos nach Möglichkeit vektorisiert einbetten.
- Keine Transparenzen verwenden
- Farbverläufe als Bilddatei in Photoshop anlegen



Bildformate

- EPS, TIF, JPG (max. Qualität)
- Freisteller als Photoshop-EPS mit Beschneidungspfad



Gestaltungstipps

- Versuchen Sie wenig Text einzusetzen
- Texte und Logos nicht zu nah an die Ränder



Adobe PDF-X3

Wir bevorzugen den Erhalt druckfertiger PDF-Daten.

Offene Daten werden in den folgenden Programmen akzeptiert:



InDesign



Photoshop



Illustrator



Quark X-Press

Wir bitten um vorherige telefonische Absprache mit Ihrem Ansprechpartner.

Anlieferung der Druckdaten



Dateiupload

www.medieninsel.com
Kontakt > Datentransfer



Per E-Mail

info@medieninsel.com



Postweg

Medieninsel GmbH & Co. KG
Von-Behring-Str. 7
D - 88131 Lindau



LightWall

Endmaß für Druck pdf

B ab 1000-5000 mm H max. 5000 mm

+10 mm Beschnittzugabe
rundherum

Layoutraster 1:20 | Maßeinheit mm

 Von vorne sichtbar

 Beschnittzugabe

